

di Stanghellini

Sega circolare XGT® - HS011GT201



Il motore brushless offre un'elevata potenza simile o superiore ai modelli con cavo. Il sistema di avvio automatico wireless (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth, tecnologia di rilevamento del feedback attivo (AFT) per la riduzione del contraccolpo e la sicurezza dell'operatore.

HS011GT201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- I componenti in magnesio creano seghe leggere, ben bilanciate e resistenti in cantiere

Descrizione del prodotto:

HS011G XGT® è una sega circolare a batteria ad elevate prestazioni per un uso gravoso da parte dei professionisti. Ha ottime caratteristiche ed è dotata di diverse tecnologie che rendono il lavoro ancora più efficiente. E' dotata di scarico per la polvere con ugello girevole di nuova concezione, che permette la massima mobilità del tubo quando la sega è collegata all'aspiratore. La grande capacità di taglio è abbinata ad un ottimo design e da un'incredibile unità di potenza.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Massima profondità di taglio a 45°: 68 / 71 mm
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3500 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Massima profondità di taglio a 90°: 97 / 101 mm
- AWS: Sì
- Peso con batteria: 5,5 - 6,7 kg
- Peso netto: 4,8 kg
- Diametro lama: 260 / 270 mm
- Dimensioni prodotto: 453 x 196 x 336 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 25,4 / 30 mm
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): -1 - 60 °
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Massima profondità di taglio a 60°: 48 / 51 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

