

Rasaerba LXT ® - DLM462PT4



Rasaerba con motore brushless e scocca in acciaio per alte prestazioni. Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali. Larghezza di taglio 46 cm, peso 37,8 kg. E' presente un LED con segnalazione carica residua per avere sottocontrollo l'autonomia durante le lavorazioni. Indicatore cestello pieno. Altezza di taglio regolabile tramite una leva per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore. Avviamento morbido per evitare contraccolpi e lavorare in sicurezza. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Dotato di multi-slot a 4 postazioni in grado di accogliere fino a 4 batterie da 18V, al fine di garantire la massima autonomia. Fornito con 4 batterie 5,0Ah BL1850, caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD. Accessori in dotazione: tappo mulching.

DLM462PT4



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Regolazione in altezza con un'impugnatura
- Classificazione IPX4, resistente agli schizzi
- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- 3 in 1 (taglio + cestello + mulching)





di Stanghellini

Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il
stazioni ottimali a seconda delle esigenze

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Robusto piatto di taglio in acciaio per una maggiore durata
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- I pneumatici di grandi dimensioni ampliano l'area di contatto con il suolo per sostenere prestazioni più elevate durante la corsa su cortile fangoso o accidentato
- Design ottimale della lama per una minore riduzione della velocità di rotazione della lama

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Bl motor: Sì
- Velocità a vuoto: 2500 - 3300 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 46 cm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Altezza di taglio: 20 - 100 mm
- Diametro ruota posteriore: 23 cm
- Capacità raccolta contenitore: 60 L
- Livello potenza sonora: 92,5 dB(A)
- Diametro ruota anteriore: 23 cm
- Raccolta: Sì
- Giri al minuto (modalità normale): 3300 min⁻¹
- Velocità traino: 2,5 - 5,0 km/h
- Taglio mulching , raccolta: Sì
- Giri al minuto (a vuoto): 2500 - 3300 min⁻¹
- Semovente: Sì
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2500 min⁻¹
- Uso continuativo 18v / 6,0 ah x4: 51 min
- Area di taglio con 6,0 ah x 4: 1400 - 1900 m²
- Peso con batteria: 35,3 - 39,7 kg
- Dimensioni prodotto: 1610 - 1690 x 535 x 980 - 1095 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Livello pressione sonora: 82,8 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²

