

Smerigliatrice angolare - 9557HNRGK3



Smerigliatrice angolare 115 mm motore da 840W (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Protezione dalle polveri ottimizzata con cuscinetti sigillati e con parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con due dischi e valigetta.

9557HNRGK3



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- Ergonomia ricercata e performante
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della ruota
- Doppio isolamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Potenza assorbita: 840 W
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 115 mm
- Dimensioni prodotto: 271 x 130 x 106 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Max potenza erogata: 1000 W
- Peso senza cavo: 2,0 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

