

di Stanghellini



Decespugliatore LXT® - DUR368LZ

Decespugliatore con motore brushless ad alta efficienza e basso in rumorosità e vibrazioni. Dotato di controllo della velocità in 3 impostazioni di velocità elettroniche e una funzione di inversione. La funzione di controllo automatico della velocità consente di risparmiare la durata della batteria. Fornito senza batterie e caricabatterie

DUR368LZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Le 3 velocità (bassa / media / alta) consentono all'operatore di adattare la velocità all'applicazione





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specimene di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Velocità a vuoto: 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 230 / 255 / 350 mm
- Peso con batteria: 3,9 - 4,5 kg
- Dimensioni prodotto: 1758 x 362 x 231 mm
- Diametro filo in nylon: 2,0 - 2,4 mm
- Livello pressione sonora: 74,7 - 76,4 dB(A)
- Livello potenza sonora: 86,0 - 89,2 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 1,6 dB(A)
- Piattaforma lxt: Sì
- BI motor: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 25,4 mm
- Tipo di impugnatura: L
- Livello vibrazione, filo in nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 4 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 4 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso netto: 3,2 kg

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

