

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile - HR4003C



Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.100 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 40 mm e potenza del colpo di 8,3 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Disponibili 12 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED per illuminare la zona di lavoro. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale dritta, asta di profondità, grasso per codolo, valigetta.

HR4003C



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

iene la velocità costante sotto carico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Velocità a vuoto: 250 - 500 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 1450 - 2900 min⁻¹
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Potenza del colpo: 8,3 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 40 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 105 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 16 - 35 mm
- Dimensioni prodotto: 479 x 106 x 263 mm
- Max potenza erogata: 1500 W
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,2 kg
- Sds-max compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 7,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 10,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

