

di Stanghellini



Bordatore XGT® - UR003GZ01

UR003G nasce per uso professionale. Dotato di controllo automatico della velocità in linea con il carico. Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e ricercata ergonomia. Fornito senza batterie e caricabatterie.

UR003GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

UR003G è fatto per grandi superfici erbose in cui è necessario il massimo delle prestazioni. Dispone di 3 regolazioni di velocità (Bassa: 3.500 g/min, Media: 5.300 g/min, Alta: 6.500 g/min) che consentono all'operatore di adattare la velocità alla lavorazione. La tecnologia (AFT) (Active Feedback sensing Technology) spegne il motore se la rotazione della lama si arresta improvvisamente. La tecnologia di protezione (XPT) è progettata per una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili del luogo di lavoro. La tecnologia XGT® fornisce la





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ria e macchina, che rende la macchina facilmente adattabile ai
anche una maggiore durata e una potenza sufficiente per rendere l'
utensile una valida laternativa anche per applicazioni industriali.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 0 - 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 230 / 255 / 350 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Livello pressione sonora: 72,2 - 74,4 dB(A)
- Livello potenza sonora: 85,3 - 89,7 dB(A)
- Tipo di impugnatura: L
- Peso con batteria: 4,1 - 5,3 kg
- Peso netto: 3,4 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 1760 x 355 x 230 mm
- Diametro filo in nylon: 2,0 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 0,3 - 2,2 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, 4 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 4 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$

