



Decespugliatore XGT ® - UR013GZ01

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative.

UR013GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Interruttore di retromarcia per una facile rimozione dell'erba tagliata dall'utensile da taglio
- Velocità variabile
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Basso livello di rumorosità per un lavoro piacevole.

Descrizione del prodotto:

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative. Funzioni come il "freno elettrico", come l'arresto motore in caso di blocco accidentale della testina o la possibilità di gestione velocità motore in base alla tipologia di lavorazione rimangono e garantiscono all'operatore





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Il motore BL permette potenze fino a 1500W, la velocità è settabile
una speciale leva limitatore su cui agire ogni qual volta risulti

necessario; uso a filo e diametro di taglio di 45cm; è inoltre possibile il taglio con lame in metallo e lame in materiale plastico in base alla tipologia di vegetazione da lavorare. Le performance di questa macchina sono equiparabili ad una corrispettiva a motore endotermico di 35cc ma con tutti i vantaggi di lavorare in condizioni di "zero emissioni". Fornito senza batterie e caricabatterie.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 3500 - 6700 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 225 / 255 / 270 / 305 / 450 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Livello pressione sonora: 77,3 - 81,4 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91,0 - 95,6 dB(A)
- Tipo di impugnatura: U
- Peso con batteria: 5,9 - 7,2 kg
- Bl motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 1922 x 690 x 546 mm
- Diametro filo in nylon: 2,7 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 1,5 - 2,1 dB(A)
- Livello vibrazione, filo in nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$

