

Smerigliatrice angolare LXT ® - DGA517RTJ



Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. L'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 18V 5,0Ah BL1850B , caricabatterie 45' DC18RC, valigetta makpac tipo 3 (821551-8). Accessori in dotazione: disco abrasivo, impugnatura laterale.

DGA517RTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

atteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e

- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Bl motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,1 kg
- Dimensioni prodotto: 382 x 140 x 151 mm
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 29 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

