

di Stanghellini

Sega circolare LXT® - DHS900ZKU



Sega circolare con motore brushless ad alte prestazioni per impieghi gravosi. Il doppio LED fornisce maggiore illuminazione alla zona di lavoro. Compatibile con binario guida senza utilizzo di adattatore. Avviamento morbido, freno elettrico e LED di segnalazione di sovraccarico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La grande lama da 235 mm disco a 4.500 giri/min. Profondità di taglio 85 mm. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac. Accessori in dotazione: unità bluetooth.

DHS900ZKU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- I componenti in magnesio creano seghe leggere, ben bilanciate e resistenti in cantiere
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello





di Stanghellini

automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 85 mm
- Peso con batteria: 5,3 - 6,0 kg
- Massima profondità di taglio a 45°: 61 mm
- Velocità a vuoto: 4500 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- BI motor: Sì
- Diametro lama: 235 mm
- Dimensioni prodotto: 413 x 196 x 316 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 25 / 30 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 60 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²
- Massima profondità di taglio a 60°: 44 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35 / 40 mm

