

Tassellatore LXT® - DHR280PT2J



Tassellatore 36V dotato di motore brushless per alte prestazioni con mandrino ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Energia d'urto di 2,8 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro. La possibilità di funzione reverse di semplice azionamento permette di utilizzare la macchina in entrambi i sensi nella foratura. Elastometro per protezione anteriore durante la lavorazione. Orientamento scalpello in 40 angolazioni. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Il sistema AVT diminuisce al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Fornito con 2 batterie da 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido doppio 45' DC18DC, valigetta makpac tipo 4 (821552-6). Accessori in dotazione: asta di profondità, mandrino autoserrante (DHR281).

DHR280PT2J



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.





di Stanghellini

one, percussione + rotazione per più applicazioni
manutenzione e di lunga durata

- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 2,8 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 28 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 6 - 20 mm
- Peso con batteria: 3,8 - 4,9 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 10,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 14,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 2,8 m/s²
- Dimensioni prodotto: 373 x 134 x 232 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²

