

Smerigliatrice angolare - GA4540RZ



Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antirivolo per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio (fornito senza disco).

GA4540RZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Doppio isolamento

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Massima profondità di taglio: 30 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini 89 dB(A)

- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro del disco: 115 mm
- Dimensioni prodotto: 303 x 130 x 116 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Max potenza erogata: 1300 W
- Peso senza cavo: 2,4 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

