

di Stanghellini



Smerigliatrice angolare - GA9071X1

Smerigliatrice angolare GA9071X1 da 2.800 W estremamente potente con una mola da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono capacità elevate.

GA9071X1



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Impugnatura posteriore a basse vibrazioni con impugnatura morbida per maggiore comfort e controllo
- L'impugnatura posteriore girevole può essere posizionata per adattarsi alla maggior parte delle operazioni di taglio e rettifica
- Il grande supporto per attrezzi in gomma protegge il pezzo da graffi
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Soft start per avviamenti fluidi
- Grande interruttore a grilletto con leva per il blocco e lo sblocco
- Impugnatura laterale a tre posizioni che assorbe le vibrazioni per un maggiore comfort

Descrizione del prodotto:

Macchina di elevatissime capacità meccaniche dotata di sistemi elettronici per la gestione in sicurezza del lavoro; indicata per lavorazioni in campo di carpenteria metallica pesante. L'avvio lento,





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

otto sforzo, freno meccanico che arresta il disco in soli 2 secondi uniti consentono all'operatore di concentrarsi sulla lavorazione in tutta sicurezza. L'avvio lento consente a questa macchina di elevata potenza un avvio graduale senza strappi con la possibilità di essere collegata a generatori elettrici.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2800 W
- Velocità a vuoto: 6600 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 230 mm
- Dimensioni prodotto: 506 x 250 x 146 mm
- Max potenza erogata: 4000 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,4 - 8,5 kg
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 5,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 3,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

