

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare XGT® - GA044GZ01



Smerigliatrice angolare Ø125 - 40Vmax, con interruttore palmare, BLmotor ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo - dotata di protezione polveri posizionate sulle griglie aspirazione in modo da preservare e garantire una buona areazione del motore.

GA044GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Soft start per avviamenti fluidi

Descrizione del prodotto:

Questa macchina capace di sviluppare fino a 1600W può essere impiegata in lavorazioni gravose di taglio dove non è possibile intervenire con una macchina a filo. La possibilità di variare la velocità di rotazione consente all'operatore di lavorare diversi materiali con diverse tipologie di disco ottenendo sempre un'ottima finitura. AWS consente di collegare la macchina ad una unità di aspirazione esterna compatibile (scheda BT non in dotazione standard).





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 92 dB(A)
- Funzione antirivavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 3,0 - 5,4 kg
- Peso netto: 2,1 kg
- Dimensioni prodotto: 433 x 140 x 163 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 84 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 31 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 5,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,9 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

