

Smerigliatrice angolare XGT® - GA038GT201



Potente motore brushless (1700watt) Interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; fornito con 2 batterie 40Vmax-5Ah + caricabatterie rapido

GA038GT201



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Soft start per avviamenti fluidi

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 6600 min⁻¹
- Filettatura albero: M14





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ro dell'albero): 22,23 mm
ruttore nvr): Sì

- Freno elettronico: Sì
- Diametro del disco: 230 mm
- Peso con batteria: 4,6 - 8,2 kg
- Dimensioni prodotto: 516 x 250 x 176 mm
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Livello potenza sonora: 98 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 73 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- AWS: Sì
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: $7,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso netto: 2,9 kg

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

