

Trapano con percussione - HP2010N



Trapano avvitatore con percussione da 750 W con impugnatura regolabile a 360° che si adatta alle esigenze dell'operatore. 2 livelli di velocità: 0-900 e 0-2.300g/min. Con robusta custodia in alluminio per la trasmissione ad ingranaggi. Mandrino a cremagliera interamente in metallo da 13 mm. Presenza di tasto di blocco per un utilizzo continuativo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, chiave per mandrino, valigetta.

HP2010N



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Velocità variabile
- Calibro di profondità per una maggiore consistenza della perforazione
- Doppio isolamento
- Pulsante di blocco per un uso continuo

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 750 W
- Velocità a vuoto: 0 - 900 / 2300 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 18000 / 46000 min⁻¹
- Max potenza erogata: 500 W





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

io: 40 mm

io (punta tipo forstner): 80 mm

- Capacità mandrino: 2,0 - 13 mm
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 40 mm
- Capacità di foratura con sega a tazza: 80 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Dimensioni prodotto: 350 x 71 x 187 mm
- Livello pressione sonora: 100 dB(A)
- Livello potenza sonora: 108 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 20 mm
- Diametro max foro in muratura: 20 mm
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $13,3 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Peso senza cavo: 2,9 kg

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

