

Martello demolitore - HM0870C



Martello demolitore 1.100 W con energia di impatto di 7,6 J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatta le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 1.100-2.650 giri/min. 12 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione : Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta.

HM0870C



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- L'interruttore a scorrimento facile da usare aumenta la produttività e consente un uso continuo
- L'avvio graduale sopprime la reazione all'avvio per un maggior controllo e una migliore precisione
- Il mandrino scorrevole con un solo tocco consente cambi di punta facili e veloci
- Doppio isolamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse

- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Impulsi al minuto: 1100 - 2650 min⁻¹
- Potenza del colpo: 7,6 J
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,7 dB(A)
- Livello vibrazione, scalpellatura: 18,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Dimensioni prodotto: 449 x 109 x 230 mm
- Max potenza erogata: 1200 W
- Peso senza cavo: 5,1 kg
- Sds-max compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura con impugnatura laterale tipo d: 17,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura con impugnatura laterale tipo d: 1,5 m/s²

