

di Stanghellini

Troncatrice radiale per legno XGT® - LS003GZ01



Alimentata dalla batteria XGT® 40Vmax, questa troncatrice radiale brushless è estremamente potente. Dotato di un unico sistema di scorrimento e di un design rail-forward, consente di posizionare la troncatrice contro il muro per massimizzare lo spazio di lavoro. Angoli obliqui 60° e angoli smussati 48°. La luce a led illumina l'area di lavoro. Fornito senza batterie e caricabatterie.

LS003GZ01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- L'elevata potenza erogata dal motore 40Vmax BL consente di tagliare velocemente come se si utilizzasse una troncatrice con cavo
- Interruttore di attivazione dell'aspiratore per un maggior comfort
- Luce a LED con funzione di allineamento della linea dell'inchiostro
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- L'ampia base girevole supporta il pezzo in modo sicuro per una maggiore stabilità
- Supporti su entrambi i lati dell'utensile per tenere orizzontalmente pezzi lunghi
- Impugnatura anteriore per una facile regolazione dell'angolo di inclinazione
- Battute di guida integrate per una maggiore rigidità e un'elevata precisione di taglio
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Descrizione del prodotto:





di Stanghellini

per un uso gravoso, quando serve potenza per ottenere risultati. Ha un sistema AWS che consente un funzionamento regolare per produrre tagli migliori. Il sistema AWS si collega agli aspiratori compatibili dotati di Bluetooth.LS003G ha una luce a LED con la funzione di allineamento della direzione di taglio. Dotata di manopola anteriore per una facile regolazione dell'angolo di taglio. La gamma di utensili e batterie XGT® è dotata di un programma integrato che fornisce la comunicazione digitale tra la batteria e l'utensile. La tecnologia della batteria e del motore degli utensili lavorano insieme per prestazioni ottimali. La gamma di prodotti XGT® può facilmente effettuare le lavorazioni di oggi, ma è pronta per adattarsi ai lavori del futuro.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- Larghezza massima di taglio della lama: 3,2 mm
- Capacità 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3600 min⁻¹
- Inclinazione massima (sinistra): 48 / 48 °
- Capacità 45° sinistra: 71 x 363 / 61 x 382 mm
- Massima rotazione (sinistra): 60 / 60 °
- Peso con batteria: 30,5 - 31,7 kg
- Diametro lama: 305 mm
- Dimensioni prodotto: 898 x 690 x 725 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Capacità 45°: 107 x 255 / 92 x 268 mm
- Livello pressione sonora: 91 dB(A)
- Livello potenza sonora: 100 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Capacità di smusso a destra 45°: 54 x 363 / 44 x 382 mm
- AWS: Sì
- Peso netto: 28,9 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35/40 mm

