

di Stanghellini



Elettrosega XGT ® - UC022GZ

Questa nuova serie di elettroseghe va a completare una gamma importante che dalla potatura, passando per la sramatura, arriva al sezionamento di tronchi di grandi dimensioni. Sostituzione e regolazione catena senza chiavi.

UC022GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sostituzione e regolazione della tensione della catena senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Leggero e ad alta potenza

Descrizione del prodotto:

Dal punto di vista meccanico si è sviluppato un progetto di alto livello che possa garantire la migliore esperienza per l'utilizzatore in un contesto di sicurezza garantito da una gestione elettronica. Il taglio è supportato da un motore elettrico da 40V capace di sviluppare 1,6kW o 2,2 cavalli ossia la potenza di una corrispettiva con motore endotermico di 35cm³; la trasmissione permette alla catena di raggiungere una velocità di 25,5m/s in soli 0,4sec. Questa nuova macchina rappresenta il risultato di una ricerca e sviluppo del prodotto pensato e realizzato a stretto contatto col professionista e riuscendo a produrre una macchina sicura, performante e tecnologicamente avanzata. L'inserimento di questa macchina segna chiaramente un percorso del mondo del professionista che lascia definitivamente alle spalle le vecchie tecnologie impattanti per intraprendere nuove esperienze a tutela della salute, per l'uomo, per l'ambiente e per gli animali. La batteria che alimenta questo





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

alizzata considerando diversi fattori, come la stabilità nell'erogazione
ore generato dall'utilizzo ed un contenimento dei tempi di ricarica

grazie ad un caricabatterie rapido dotato di doppia ventola di raffreddamento ed un sistema elettronico di gestione delle celle che preserva i malfunzionamenti e innalza notevolmente il ciclo di vita delle celle stesse. (batterie e caricabatterie non in dotazione).

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Lunghezza barra catena: 350 mm (14")
- Numero unità collegabili: 59
- Spessore catena: 0,043 "
- Spessore catena: 1,1 mm
- Velocità catena max (a vuoto): 25,5 m/s
- Passo catena: 0,325 "
- Peso con batteria: 5,1 - 5,4 kg
- Peso netto: 3,4 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 430 x 225 x 271 mm
- Serbatoio olio catena: 200 ml
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,0 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio del legno: 3,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

