

di Stanghellini



Sega Circolare XGT ® - RS001GZ

RS001GZ 40Vmax, motore BL, struttura in magnesio, disco 185mm, fino a 6400 g/min e funzione XPT per resistere a pioggia e polveri senza mai fermarsi. Fornita senza batteria/e e caricabatterie. RS001G non è utilizzabile con i binari guida.

RS001GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il gancio per attrezzi extra largo rientrante fissa lo strumento quando non è in uso

Descrizione del prodotto:

RS001GZ nasce per adempiere a tutte le lavorazioni di taglio su legno, dotate di performante motore brushless può essere impiegata anche in lavorazioni prolungate in qualsiasi condizione di lavoro, pioggia e polveri non sono più un limite al lavoro, la tecnologia XPT garantisce all'operatore la massima produttività, sempre. questa macchina è stata costruita per durare nel tempo attraverso tecnologie costruttive all'avanguardia, il motore BL, la batteria agli ioni di litio, la struttura in magnesio





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

e che rendono questa macchina un valido e professionale alleato.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Massima profondità di taglio a 45°: 45 mm
- Velocità a vuoto: 6400 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Massima profondità di taglio a 90°: 65 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 53 °
- Peso con batteria: 5,0 - 6,2 kg
- Diametro lama: 185 mm
- Dimensioni prodotto: 446 x 196 x 270 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²
- Profondità di taglio max a 53°: 38 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

