

Smerigliatrice angolare LXT® - DGA519ZJ



Smerigliatrice angolare 18V con motore brushless a trasmissione diretta ad alte prestazioni. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Il sistema X-Lock consente di cambiare il disco in modo rapido e semplice, senza la necessità di una chiave e anche indossando i guanti. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DGA519ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

batteria: 18 V

- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 3000 - 8500 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Anti restart: Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 2,5 - 3,1 kg
- Dimensioni prodotto: 396 x 140 x 147 mm
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 29 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

