

di Stanghellini

Trapano con percussione - HP1631KX3

Trapano avvitatore a percussione da 710 W con funzione di foratura e percussione utilizzando il selettore. Mandrino autoserrante 13mm. Telaio con impugnatura sottile e impugnatura in gomma per un facile utilizzo. Interruttore elettronico. La macchina ha una velocità regolabile 0-3.200g/min. Cavo di alimentazione 2m. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, valigetta con 74 accessori.

HP1631KX3



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Ergonomia ricercata e performante
- Grande grilletto a 2 dita per una maggiore comodità

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 710 W
- Velocità a vuoto: 0 - 3200 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 48000 min⁻¹
- Max potenza erogata: 630 W
- Diametro max foro in legno: 30 mm
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 60 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

io (un po' di coclea): 30 mm
ega a tazza: 60 mm

- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Livello pressione sonora: 97 dB(A)
- Livello potenza sonora: 108 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 16 mm
- Diametro max foro in muratura: 16 mm
- Diametro collare di bloccaggio: 43 mm
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $17,4 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Dimensioni prodotto: 296 x 75 x 204 mm
- Peso senza cavo: 2,0 kg

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

