

di Stanghellini

Smerigliatrice angolare LXT® - DGA521ZX1

Smerigliatrice angolare DGA521 LXT® 18V con prestazioni ed efficienza eccezionali per applicazioni di rettifica per impieghi gravosi. Blocco interruttore a scorrimento. Il nuovo copridisco senza attrezzi consente una regolazione dell'angolazione facile e veloce e l'installazione/rimozione del copridisco. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DGA521ZX1



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'impugnatura morbida offre un maggiore comfort
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- X-LOCK cambio dischi senza uso di attrezzi
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico

Descrizione del prodotto:

DGA521 con sistema X-LOCK, è dotata di funzioni ADT e AFT. L'avviamento graduale e fluido





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

dell'avvio garantendo maggiore durata degli ingranaggi. Il motore
/min. Il sistema di aggancio rapido X-Lock consente il cambio del

disco senza l'utilizzo di chiavi anche se si indossano i guanti, per la sostituzione è infatti sufficiente agire sulla leva di sgancio e rimuovere/posizionare il disco.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 8500 min⁻¹
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Livello vibrazione, levigatura a disco: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 2,4 - 3,0 kg
- Dimensioni prodotto: 375 x 140 x 146 mm
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 32 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

