

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile - HR4511C



Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.350 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 45 mm e potenza del colpo di 9,4 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. LED per segnalare usura spazzole e anomalie. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale diritta, asta di profondità, grasso per codolo, panno, valigetta.

HR4511C



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità

all'applicazione per una maggiore versatilità

- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1350 W
- Velocità a vuoto: 130 - 280 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 1250 - 2750 min⁻¹
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Potenza del colpo: 9,4 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 45 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 125 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 22 - 40 mm
- Dimensioni prodotto: 458 x 136 x 288 mm
- Max potenza erogata: 1700 W
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 8,5 kg
- Sds-max compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 7,1 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 8,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

