



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



Rasaerba LXT ® - DLM530PT4

DLM530PT4



Descrizione completa

Rasaerba con motore brushless con scocca in acciaio per alte prestazioni. Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali. Larghezza di taglio 53,4 cm, peso 38 kg. E' presente un LED con segnalazione carica residua per avere sottocontrollo l'autonomia durante le lavorazioni. Indicatore cestello pieno. Altezza di taglio regolabile tramite una leva per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore. Avviamento morbido per evitare contraccolpi e lavorare in sicurezza. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Dotato di multi-slot a 4 postazioni in grado di accogliere fino a 4 batterie da 18V, al fine di garantire la massima autonomia. Certificazione IPX4 per utilizzo in presenza di acqua. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Funzione 3 in uno (taglio + cestello + mulching). Fornito con 4 batterie 5,0Ah BL1850, caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD. Accessori in dotazione: tappo mulching, deflettore per scarico laterale dell'erba. Vantaggi per l'utente

- Regolazione in altezza con un'impugnatura
- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- 3 in 1 (taglio + cestello + mulching)
- Robusto piatto di taglio in acciaio per una maggiore durata
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e





di Stanghellini

oni ampliano l'area di contatto con il suolo per sostenere prestazioni più elevate durante la corsa su cortile fangoso o accidentato

- Design ottimale della lama per una minore riduzione della velocità di rotazione della lama

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 2300 - 2800 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 53,4 cm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Altezza di taglio: 20 - 100 mm
- Diametro ruota posteriore: 23 cm
- Capacità raccolta contenitore: 70 L
- Livello pressione sonora: 80,9 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91,9 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro ruota anteriore: 23 cm
- Raccolta: Sì
- Piatto di taglio in acciaio: Sì
- Giri al minuto (modalità normale): 2800 min⁻¹
- Taglio mulching , raccolta: Sì
- Giri al minuto (a vuoto): 2300 - 2800 min⁻¹
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2300 min⁻¹
- Area di taglio con 6,0 ah x 4: 1700 - 2300 m²
- Peso con batteria: 35,5 - 40,0 kg
- Dimensioni prodotto: 1630 - 1715 x 590 x 990 - 1095 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²

