

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile - HR5212C



Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.510 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 52 mm e potenza del colpo di 20,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. LED per segnalare usura spazzole e anomalie. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale diritta, asta di profondità, grasso per codolo, panno, valigetta.

HR5212C



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità





di Stanghellini

ore versatilità

cessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti

nell'interruttore e nel cavo di collegamento.

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1510 W
- Velocità a vuoto: 150 - 310 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 1100 - 2250 min⁻¹
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Livello potenza sonora: 109 dB(A)
- Potenza del colpo: 20,0 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 52 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 160 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 25 - 45 mm
- Dimensioni prodotto: 599 x 140 x 287 mm
- Max potenza erogata: 2100 W
- Livello pressione sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 11,9 kg
- Sds-max compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 7,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 9,9 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

