

Smerigliatrice angolare LXT ® - DGA901ZKU2



Smerigliatrice angolare 18Vx2 con motore brushless ad alte prestazioni per applicazioni di sezionamento di tubature e/o raccordi: Presenza di una struttura di protezione delle batterie e griglia antipolvere in dotazione. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile compatibile. L'Interruttore palmare con avviamento morbido e freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Il sistema AFT arresta il motore in caso l'organo di taglio si blocca improvvisamente. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DGA901ZKU2



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- L'interruttore di sicurezza inferiore è rapido e sicuro da usare.
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Ergonomia ricercata e performante
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





di Stanghellini

automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il

funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Grande design dell'impugnatura superiore per un maggiore comfort
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
- L'impugnatura laterale può essere posizionata su entrambi i lati per la comodità dell'operatore
- La cuffia di protezione protegge l'operatore dalla dispersione accidentale di ruote o pezzi rotti con un movimento minimo del copriruota
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della ruota
- Soft start per avviamenti fluidi

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 6000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 230 mm
- Peso con batteria: 5,2 - 8,0 kg
- Dimensioni prodotto: 499 x 250 x 158 mm
- Livello pressione sonora: 91 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 66 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

