

di Stanghellini

Trapano avvitatore con percussione LXT ® - DHP453RFX4



Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 48 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 2 batterie 3,0 Ah BL1830B caricabatterie rapido 22' DC18RC. Accessori in dotazione: valigetta, valigetta con 74 accessori.

DHP453RFX4



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- Il mandrino autoserrante a manicotto singolo consente una facile installazione/rimozione della punta con una sola mano
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Trapano avvitatore a percussione 18V dotato di 2 velocità: 0 - 400 / 0 - 1.300 g/min, la modalità ad alta velocità permette forature rapida per applicazioni leggere mentre la modalità a bassa velocità è studiata per applicazioni più pesanti che richiedono una coppia di serraggio elevata. Frizione con 16 impostazioni più modalità trapano per offrire la migliore regolazione in ogni situazione e freno





di Stanghellini

ività.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 400 / 1300 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 6000 / 19500 min⁻¹
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 42 / 27 Nm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Diametro max foro in calcestruzzo: 13 mm
- Regolazione frizione: 16
- Coppia di serraggio massima: 48 Nm
- Livello pressione sonora: 86 dB(A)
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Diametro max foro in legno (punta tipo forstner): 38 mm
- Capacità mandrino: 1,5 - 13 mm
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $10,1 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 38 mm
- Capacità di foratura con sega a tazza: 51 mm
- Capacità di foratura con mecchia: 38 mm
- Peso con batteria: 1,7 - 2,0 kg
- Peso netto: 1,4 kg
- Dimensioni prodotto: 239 x 79 x 227 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)

