

Tassellatore - HR2653TJ



Tassellatore elettropneumatico con impugnatura ergonomica adatto al settore di impiantistica civile. Dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. Controllo costante della velocità variabile da 0 a 1.200 giri/min anche sotto sforzo. Energia d'urto di 2,4 J per offrire alte prestazioni. Cavo alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, sistema di aspirazione con filtro HEPA, valigetta makpac.

HR2653TJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il filtro HEPA rimuove le particelle con un'efficienza del 99,75%
- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Interruttore elettronico a velocità variabile consente all'operatore di regolare la velocità in base ai materiali o all'applicazione
- Stessa velocità e coppia in entrambe le direzioni con la retromarcia.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Potenza assorbita: 800 W
- Velocità a vuoto: 0 - 1200 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4600 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 2,2 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 26 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 68 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 4 - 18 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Dimensioni prodotto: 630 x 89 x 260 mm
- Max potenza erogata: 550 W
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 3,2 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 9,6 m/s²
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 10,9 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

