

Martello demolitore XGT ® - HM001GZ02



Martello demolitore HM001G02 XGT® 40Vmax di elevata potenza e design compatto. L'avvio morbido evita la possibilità di contraccolpo durante l'avvio per un maggiore controllo ed una migliore precisione. Dotato di impugnatura morbida ergonomica gommata per offrire un maggiore comfort di utilizzo. Fornito senza batterie e caricabatterie.

HM001GZ02



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Soft start per avviamenti fluidi
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Regolazione dello scalpello in 12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse applicazioni

Descrizione del prodotto:

Ideale per lavorazioni (ambito civile ed industriale) di demolizione su muratura piena o forata, è possibile l'impiego per praticare aperture in parete, scassi a terra, pulizia o realizzazione di tracce





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

...rugati e/o tubi). Bilanciamento, peso e potenza come per il
...ria dei martelli da 5 kg. L'uso è indicato per tutte quelle situazioni in
cui la preparazione del lavoro da eseguire supera l'effettivo tempo di realizzo dell'opera e comunque
tenendo in considerazione l'elevata mobilità garantita da una macchina senza cavo. Il sistema
wireless AWS) permette il collegamento agli aspiratori compatibili tramite Bluetooth. Doppie luci a
LED con funzioni di pre e post glow per una migliore illuminazione.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Impulsi al minuto: 0 - 2650 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 83 dB(A)
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Potenza del colpo: 9,4 J
- AWS: Sì
- Sds-max compatibile: Sì
- Peso con batteria: 6,3 - 7,7 kg
- Peso netto: 5,3 kg
- Dimensioni prodotto: 496 x 113 x 258 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 1,6 dB(A)
- Livello vibrazione, scalpellatura: 6,5 m/s²
- Livello vibrazione, scalpellatura con impugnatura laterale tipo d: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura con impugnatura laterale tipo d: 1,5 m/s²

