

Tassellatore - HR2811F



Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.100 giri/min tramite l'interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,8 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità, chiave di servizio, valigetta.

HR2811F



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Pulsante di blocco per un uso continuo

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 800 W
- Velocità a vuoto: 0 - 1100 min⁻¹





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

0 min⁻¹

io: 32 mm

- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 2,8 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 28 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 80 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 6 - 20 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Dimensioni prodotto: 320 x 89 x 225 mm
- Max potenza erogata: 600 W
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 3,3 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 12,3 m/s²
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 14,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

