

Avvitatore a pistola con controllo di coppia elettronico 18V LXT® - DFT060TMZ



Avvitatore a pistola 18V con controllo di coppia elettronico, motore brushless e attacco esagonale da 1/4". Ideale per la produzione o il lavoro in serie, precisione $\pm 5\%$ e ripetibilità $C_m \geq 1,67$. Dotato di impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Spia LED e segnale acustico indicano lo stato del fissaggio - OK / NOK, inoltre sul display posteriore è possibile visualizzare la coppia e l'angolo applicate. Controllo della coppia, dell'angolo e della velocità sono programmabili mediante software dedicato. Fornito senza batterie e caricabatterie.

DFT060TMZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

L'avvitatore può essere programmato fino a 8 programmi di avvitatura. Per garantire una strategia di serraggio ideale, ogni programma può essere impostato fino a 6 fasi. Per ogni fase è possibile gestire la coppia, la velocità, il senso di rotazione, l'angolo e il tempo. Per garantire una maggiore affidabilità del serraggio, è inoltre possibile definire diversi criteri di errore. La valutazione di OK/NOK e i dati di coppia/angolo di serraggio possono essere salvati nello strumento (fino a 1.000 serraggi) e i dati possono essere visualizzati/salvati sul PC tramite un cavo USB.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Velocità a vuoto: 50 - 1000 min⁻¹
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: $\pm 5\%$, Cm/Cmk ≥ 1.67
- Livello pressione sonora: ≤ 70 dB(A)
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 2,0 - 6,0 / 2,0 - 6,0 Nm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Attacco guida: 1/4 "
- Livello vibrazione, avvitatura senza impulsi: $\leq 2,5$ m/s²
- Peso con batteria: 1,4 - 1,8 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 206 x 72 x 215 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), avvitatura senza impulsi: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

