

## Smerigliatrice angolare - GA5040RZ



Smerigliatrice angolare 1.100W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antirivvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio. (Fornito senza disco).

## GA5040RZ



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Impugnatura laterale antivibrante AVT.
- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina





[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

enza utensile.

## Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Velocità a vuoto: 11000 min<sup>-1</sup>
- Massima profondità di taglio: 20 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Filettatura albero: M14
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Dimensioni prodotto: 303 x 140 x 116 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Max potenza erogata: 1300 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,5 - 3,6 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 7,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

