

di Stanghellini



Tassellatore LXT ® - DHR283ZWJU

DHR283ZWJU



Descrizione completa

Tassellatore 36V dotato di motore brushless per alte prestazioni con mandrino ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Impugnatura ergonomica per un maggior comfort durante l'utilizzo. Energia d'urto di 2,9 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Il LED permette di illuminare la zona di lavoro. La possibilità di funzione reverse di semplice azionamento permette di utilizzare la macchina in entrambi i sensi nella foratura. Elastometro per protezione anteriore durante la lavorazione. Accelerometro, ideale per aumentare la sicurezza dell'utilizzatore. Orientamento scalpello in 40 angolazioni. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Il sistema AFT arresta il motore in caso l'organo di taglio si blocca improvvisamente. Il sistema AVT diminuisce al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac, kit aspirazione polveri, unità bluetooth, 2 mandrini. Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

per un rapido cambio di punte per legno e metallo.

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 2,9 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 28 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 6 - 20 mm
- Peso con batteria: 4,0 - 4,9 kg
- Velocità a vuoto: 0 - 980 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 5000 min⁻¹
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 54 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 9,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 2,4 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 13,3 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²
- Dimensioni prodotto: 404 x 134 x 232 mm
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

