

di Stanghellini



Decespugliatore XGT ® - UR016GZ

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative.

UR016GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Interruttore di retromarcia per una facile rimozione dell'erba tagliata dall'utensile da taglio
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Descrizione del prodotto:

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni prevalentemente pianeggianti, la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad





di Stanghellini

ed in ordine con le esigenze operative. Funzioni come il “freno

in caso di blocco accidentale della testina o la possibilità di gestione

velocità motore in base alla tipologia di lavorazione rimangono e garantiscono all'operatore sicurezza, comfort e produttività. Il motore BL permette potenze fino a 600W disponibile su 3 velocità con uso a filo e diametro di taglio di 30cm; è inoltre possibile il taglio con lame in metallo e lame in materiale plastico in base alla tipologia di vegetazione da lavorare. Le performance di questa macchina sono equiparabili ad una corrispettiva a motore endotermico di 23cc ma con tutti i vantaggi di lavorare in condizioni di “zero emissioni”. Fornito senza batterie e caricabatterie.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 230 / 255 / 330 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Livello pressione sonora: 82,2 dB(A)
- Livello potenza sonora: 94,1 dB(A)
- Tipo di impugnatura: U
- Peso con batteria: 4,7 - 5,3 kg
- Peso netto: 4,0 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 1792 x 625 x 537 mm
- Diametro filo in nylon: 2,0 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 1,5 - 3 dB(A)
- Livello vibrazione, filo in nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$

