

Smerigliatrice angolare - GA5090X01



Questa macchina determina un nuovo traguardo in termini di tecnologia, sicurezza e performance, 1900W di potenza, variatore di velocità, dispositivo anti-kick back, dispositivo di assorbimento delle vibrazioni e frizione di sicurezza, anti-restart

GA5090X01



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Super Joint System Il sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni

Descrizione del prodotto:

Questa macchina determina un nuovo traguardo in termini di tecnologia, sicurezza e performance, 1900W di potenza, variatore di velocità, dispositivo anti-kick back, dispositivo di assorbimento delle vibrazioni e frizione di sicurezza, anti-restart, avviamento lento ed un nuovo sistema di raffreddamento che consente lavorazioni prolungate in tutta sicurezza. Così tanta potenza necessita di controllo e di sicurezza ed è per questo motivo che il corpo macchina è stato progettato per dissipare meglio il calore ed unito ad un sistema di raffreddamento forzato rendono l'utilizzo sicuro anche nelle lavorazioni più gravose. La velocità regolabile da 2800g/min a 11500g/min unita al corretto e specifico accessorio consente la lavorazione di diversi materiali, dal taglio a lavorazioni di sbavo e spianatura con dischi lamellari. Disco da Ø125 ed interruttore laterale.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Potenza assorbita: 1900 W
- Velocità a vuoto: 2800 - 11500 min⁻¹
- Massima profondità di taglio: 31 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Filettatura albero: M14
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Dimensioni prodotto: 326 x 140 x 123 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Max potenza erogata: 2100 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,6 - 3,8 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 2,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

