

di Stanghellini

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile - HR4013C



Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.100 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 40 mm e potenza del colpo di 8,0 J. Dotato di 2 funzioni: percussione, rotazione + percussione. Disponibili 12 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. LED per segnalare usura spazzole e anomalie. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale dritta, asta di profondità, grasso per codolo, panno, valigetta.

HR4013C



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Design della impugnatura antivibrante per un lavoro instancabile
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

llegamento.

ssione + rotazione

- Elettronica standard: boost di potenza sotto carico.
- Struttura rinforzata aiuta a ridurre le vibrazioni
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Pulsante di blocco per un uso continuo

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Velocità a vuoto: 250 - 500 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 1450 - 2900 min⁻¹
- Cavo di alimentazione: 5,0 m
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Potenza del colpo: 8,0 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 40 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 105 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 16 - 35 mm
- Dimensioni prodotto: 479 x 112 x 263 mm
- Max potenza erogata: 1500 W
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 6,8 kg
- Sds-max compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 4,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 5,7 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

