

Tassellatore - HR2300



Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 720 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l'interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,3 J. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

HR2300



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Interruttore elettronico a velocità variabile consente all'operatore di regolare la velocità in base ai materiali o all'applicazione

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 720 W
- Velocità a vuoto: 0 - 1200 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4600 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm





eshop.amacstanghellini.it

aio: 13 mm

di Stanghellini

- Diametro max foro in calcestruzzo: 23 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 68 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 4 - 15 mm
- Cavo di alimentazione: 4,0 m
- Dimensioni prodotto: 356 x 77 x 209 mm
- Max potenza erogata: 500 W
- Livello pressione sonora: 90 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,7 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 15,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

