

Smerigliatrice angolare - GA9061R

Smerigliatrice angolare 2.200 W con una grande disco da 230 mm per applicazioni impegnative che richiedono elevate portate. Funzione antiriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Interruttore palmare per un avviamento rapido e facile, con controllo della velocità costante. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillanti e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Impugnatura laterale antivibrante AVT. Sostituzione disco senza attrezzi.

GA9061R



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- Soft start per avviamenti fluidi
- Super Joint System II sviluppato per un efficace assorbimento delle vibrazioni
- Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2200 W





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

γ^{-1}
ullo: 67 mm

- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Diametro del disco: 230 mm
- Dimensioni prodotto: 450 x 250 x 145 mm
- Max potenza erogata: 3000 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 5,7 - 8,0 kg
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 3,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

