

Roditrice LXT ® - DJN161ZJ



Roditrice con impugnatura ergonomica ideale per realizzare tagli precisi di lastre profilate, come materiali per tetti. La funzione antiriavvio accidentale permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina per salvaguardare la sicurezza dell'operatore. La spia di avvertimento batteria scarica permette di avere sotto controllo l'autonomia in modo da poter cambiare la batteria per tempo. Protezione da sovraccarico tramite circuito di protezione della batteria permettendo all'operatore di lavorare in sicurezza. La matrice ruota di 360°. Una capacità di taglio di 2,5 mm per l'alluminio e 1,6 mm per l'acciaio. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DJN161ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Ergonomia ricercata e performante
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Colpi al minuto: 1900 min⁻¹
- Raggio minimo di taglio interno: 45 mm
- Livello pressione sonora: 93 dB(A)
- Capacità di taglio alluminio (fino a 200 n/mm²): 2,5 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 1,6 mm
- Capacità di taglio acciaio inossidabile (fino a 600 n/mm²): 1,2 mm
- Peso con batteria: 1,9 - 2,3 kg
- Dimensioni prodotto: 313 x 78 x 189 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 6,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

