

Sega circolare LXT® - DHS782ZJ



Sega circolare con motore brushless ad alte prestazioni. Il sistema di avviamento morbido e la presenza del LED di indicazione di sovraccarico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La maggior visibilità della lama lato motore permette di fare un taglio preciso e pulito. E' compatibile con il binario guida senza adattatore. La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola la velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac.

DHS782ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- I componenti in magnesio creano seghe leggere, ben bilanciate e resistenti in cantiere
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 60 / 62,5 mm
- Peso con batteria: 4,5 - 5,1 kg
- Massima profondità di taglio a 45°: 44,5 / 43 mm
- Velocità a vuoto: 6000 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- BI motor: Sì
- Diametro lama: 185 / 190 mm
- Dimensioni prodotto: 348 x 210 x 290 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 30 mm
- Massima profondità di taglio a 48°: 42 / 41 mm
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 48 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 35 / 40 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

