

di Stanghellini



Decespugliatore XGT ® - UR017GZ

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni irregolari, sentieri, discese o lungo corsi d'acqua, strade e ciclovie; la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative.

UR017GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Interruttore di retromarcia per una facile rimozione dell'erba tagliata dall'utensile da taglio
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Ben bilanciato e leggero per maneggevolezza e prestazioni superiori

Descrizione del prodotto:

Decespugliatore 40Vmax, ideale per lavorazione di sfalcio su terreni irregolari, sentieri, discese o lungo corsi d'acqua, strade e ciclovie; la ricercata ergonomia consente un utilizzo continuativo in qualsiasi condizione ambientale grazie ad una gestione elettronica sicura ed in ordine con le esigenze operative. Funzioni come il "freno elettrico", come l'arresto motore in caso di blocco accidentale della testina o la possibilità di gestione velocità motore in base alla tipologia di lavorazione rimangono e garantiscono all'operatore sicurezza, comfort e produttività. Il motore BL





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

disponibile su 3 velocità con uso a filo e diametro di taglio di 35cm; è
in metallo e lame in materiale plastico in base alla tipologia di
vegetazione da lavorare. Le performance di questa macchina sono equiparabili ad una corrispettiva
a motore endotermico di 23cc ma con tutti i vantaggi di lavorare in condizioni di “zero emissioni”.
Fornito senza batterie e caricabatterie.

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 230 / 255 / 330 mm
- Filettatura albero: M10 x 1,25 LH
- Livello pressione sonora: 82,2 dB(A)
- Livello potenza sonora: 94,1 dB(A)
- Tipo di impugnatura: L
- Peso con batteria: 4,2 - 4,8 kg
- Peso netto: 3,5 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 1792 x 362 x 265 mm
- Diametro filo in nylon: 2,0 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 1,5 - 3 dB(A)
- Livello vibrazione, filo in nylon: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 2 lame in metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), filo di nylon: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 2 lame in metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, 3 lame in plastica: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), 3 lame in plastica: $1,5 \text{ m/s}^2$

