



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



Rasaerba XGT® 40Vmax - 480mm - LM001GZ

XGT® 40Vmax, presenta una gamma di rasaerba professionali, sviluppati per soddisfare le diverse esigenze operative; l'impiego ideale parte da un uso privato sino ad un uso quotidiano e continuativo, questo è possibile scegliendo una macchina tra LM001G/LM002G/LM003G/LM004Go

LM001GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Semovente per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili

Descrizione del prodotto:

La capacità di taglio, i settaggi, la manovrabilità, la qualità dei materiali utilizzati, l'affidabilità e la tecnologia applicata a queste macchine ne elevano e ne confermano le doti per pensare al futuro in ordine con il rispetto per l'ambiente, per l'uomo e per gli animali. L'utilizzo di questa macchina infatti è da considerarsi a basso impatto, il solo fatto relativo al rumore consente utilizzi anche in fasce orarie sensibili, l'assenza di emissioni nocive consente il massimo in termini di uso all'interno di campeggi, agriturismo, zoo e strutture simili. Il motore BL da 40Vmax è alimentato da 2 batterie da 40VMax con switch automatico, è possibile l'uso di batterie con capacità fino ad 8Ah per innalzare il tempo di utilizzo in base alle necessità operative, il sistema di trazione supporta l'operatore durante impieghi





di Stanghellini

...tà variabile da 1,5 a 5km/h. Le ruote di grandi dimensioni adatte
... la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio consentono un
utilizzo sicuro in tutte le condizioni. Il taglio può essere eseguito con raccolta nel cestello, con scarico a terra o mulching mentre può essere regolata la velocità di taglio con modalità manuale o automatica grazie al sistema ADT che adegua i giri motore allo sforzo di taglio. (fornito senza batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Velocità a vuoto: 2500 - 3200 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 48 cm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Altezza di taglio: 20 - 100 mm
- Diametro ruota posteriore: 23 cm
- Piatto di taglio in acciaio: Sì
- Capacità raccolta contenitore: 62 L
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Diametro ruota anteriore: 23 cm
- Raccolta: Sì
- Giri al minuto (modalità normale): 3200 min⁻¹
- Velocità traino: 1,5 - 5,0 km/h
- Taglio mulching , raccolta: Sì
- Giri al minuto (a vuoto): 2500 - 3200 min⁻¹
- Semovente: Sì
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2500 min⁻¹
- Uso continuativo xgt® 40v / 8,0ah x2: 58 - 71 min
- Area di taglio con 8,0 ah x 2: 2100 - 2600 m²
- Peso con batteria: 28,0 - 33,0 kg
- Peso netto: 26,9 kg
- BI motor: Sì
- Dimensioni prodotto: 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Dimensioni, pieghevole: 585 x 550 x 900 mm
- Livello pressione sonora: 81 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4

