

Smerigliatrice angolare - 9565CVRX2



Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta 125/115mm con nuovo motore da 1.400W dotato di resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min). Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata. Sistema anti riavvio, avviamento morbido per la massima sicurezza. Tecnologia SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere e disco abrasivo

9565CVRX2



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Impugnatura laterale antivibrante AVT.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 2800 – 11000 min⁻¹
- Massima profondità di taglio: 20 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Filettatura albero: M14
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro del disco: 125 mm
- Dimensioni prodotto: 299 x 139 x 103 mm
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Max potenza erogata: 2400 W
- Peso senza cavo: 2,4 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

