



Atomizzatore a zaino XGT® - PM001GL202

Atomizzatore a batteria di elevate capacità e dall'ergonomia in grado di rendere il massimo in termini di tempo di utilizzo e prestazioni operative.

PM001GL202



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Descrizione del prodotto:

Atomizzatore a batteria di elevate capacità e dall'ergonomia in grado di rendere il massimo in termini di tempo di utilizzo e prestazioni operative. Questa macchina nasce per essere utilizzata laddove fino ad oggi l'utilizzo di una corrispettiva con motore endotermico risultava non possibile o poco tollerabile a causa delle emissioni di gas nocivi; questa macchina nasce a supporto di un progetto mondiale che ci permetterà sempre di più di rispettare la salute dell'uomo e dell'ambiente senza ed innalzando le performance operative, infatti la capiente tanica da 15lt permette il trattamento di importanti estensioni con un getto fino a 14mt. L'alimentazione è data da 2 batterie da 40Vmax collegate in parallelo, lo switch avviene autonomamente per sfruttare ed ottimizzare l'autonomia disponibile, questa versione comprende batterie e caricabatterie. La dotazione standard comprende inoltre 2 tipologie di ugelli in base all'esigenza operativa.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min⁻¹
- Velocità aria max: 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
- Capacità del contenitore: 15 L
- Flusso aria max: 9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Portata max: 858 m³ / h
- Peso con batteria: 13,2 - 15,7 kg
- Peso netto: 11,9 kg
- Dimensioni prodotto: 320 x 600 x 690 mm
- Livello pressione sonora: 86,6 dB(A)
- Livello potenza sonora: 103,6 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 2,2 dB(A)
- Livello vibrazione, a vuoto: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), a vuoto: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

