

di Stanghellini

Sega circolare LXT® - DHS783ZJU



Sega circolare con motore brushless ad alte prestazioni. Il sistema di avviamento morbido e la presenza del LED di indicazione di sovraccarico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La maggior visibilità della lama lato motore permette di fare un taglio preciso e pulito. E' compatibile con il binario guida senza adattatore. La coppia automatica Drive Technology (ADT) regola la velocità di taglio e coppia durante il taglio per prestazioni ottimali. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un' automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta makpac, unità bluetooth.

DHS783ZJU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- I componenti in magnesio creano seghe leggere, ben bilanciate e resistenti in cantiere





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Massima profondità di taglio a 90°: 60 / 62,5 mm
- Peso con batteria: 4,5 - 5,1 kg
- Massima profondità di taglio a 45°: 44,5 / 43 mm
- Velocità a vuoto: 6000 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 96 dB(A)
- Livello potenza sonora: 104 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- BI motor: Sì
- Diametro lama: 185 / 190 mm
- Dimensioni prodotto: 348 x 210 x 290 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 30 mm
- Massima profondità di taglio a 48°: 42 / 41 mm
- Freno elettronico: Sì
- AWS: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 48 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35 / 40 mm

