

## Tagliasiepi XGT® - UH005GZ

Il tagliasiepi XGT® ha una protezione all'acqua. 3 livelli di velocità per un controllo totale della velocità. Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è inceppata da rami spessi. Fornito senza batterie e caricabatterie.

### UH005GZ



## Descrizione completa

### Vantaggi per l'utente

- Prestazioni di taglio affidabili come i tosasiepi a benzina/AC
- Forma ottimale della lama per un taglio regolare e una lunga durata
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il tempo di funzionamento continuo senza carico con una batteria completamente carica è lo stesso o più lungo di quello con un pieno di benzina
- Interruttore a doppia azione per una maggiore sicurezza
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il sistema di rotazione inversa libera la lama quando è inceppata da rami spessi
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

### Descrizione del prodotto:

Le prestazioni di taglio affidabili del nuovo UH005G sono paragonabili ai tagliasiepi a scoppio e AC. Il controllo della velocità la mantiene costante sotto carico. E' dotato di freno elettrico per una maggiore sicurezza dell'operatore. Il tempo di funzionamento a vuoto con una batteria completamente carica è uguale o maggiore di quello realizzabile con un pieno di benzina. Uno dei vantaggi chiave della





[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

**di Stanghellini**

nire capacità estreme. Le nuove batterie XGT si ricaricano  
nte lavorazioni estese senza lunghe pause.

## Specifiche di prodotto

- Piattaforma xgt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Lunghezza della lama: 750 mm
- Massimo spessore del ramo: 23,5 mm
- Colpi al minuto: 2000 / 3600 / 5000 min<sup>-1</sup>
- Uso continuativo xgt® 40v / 4,0 ah: 80 / 155 / 365
- Spaziatura dei denti: 35 mm
- Peso con batteria: 4,5 - 5,7 kg
- Peso netto: 3,8 kg
- Dimensioni prodotto: 1263 x 223 x 191 mm
- Livello pressione sonora: 89 dB(A)
- Livello potenza sonora: 97 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Classe di protezione internazionale (ip): IPX4
- Livello vibrazione, tagliasiepi: 3,1 / 2,7 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), tagliasiepi: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

