

Smerigliatrice angolare XGT® - GA050GZ



Questa nuova smerigliatrice da Ø125 possiede al suo interno una meccanica ed una tecnologia che la pongono ai vertici di performance tra tutte di pari categoria. La strutturata meccanica unita alla tecnologia di ultima generazione consente a questa macchina di abbattere i confini di utilizzo delle macchine cordless.

GA050GZ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Descrizione del prodotto:

il nuovo motore brushless in utilizzo consente il raggiungimento di potenze fino a 2,3kW (con PDC1200A01) il che significa che è possibile l'impiego gravoso e prolungato in sicurezza per l'operatore ed in regola con le prestazioni sostenibili per la macchina. La presenza di un'elettronica di





di Stanghellini

ottimizzare ogni singola carica di batteria attraverso il risparmio
è progressivo sino al raggiungimento della velocità impostata

dall'operatore, durante il taglio il mantenimento della velocità motore è costante, invece, al rilascio totale dell'interruttore elettronico interviene il freno elettrico che arresta quasi immediatamente il motore. (questa versione non ha in dotazione batterie e caricabatterie)

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 40 V
- Piattaforma xgt: Sì
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 11000 min⁻¹
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Freno elettronico: Sì
- Diametro del disco: 125 mm
- Peso con batteria: 3,0 - 5,4 kg
- Dimensioni prodotto: 411 x 140 x 169 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Massima profondità di taglio: 34 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Anti restart: Sì
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 8,9 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 2,2 m/s²
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 2,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s²
- Peso netto: 1,9 kg

