

di Stanghellini



Rasaerba LXT ® - DLM532Z

DLM532Z



Descrizione completa

Rasaerba con motore brushless con scocca in acciaio per alte prestazioni. Ideale per l'utilizzo professionale in aree residenziali. Larghezza di taglio 53,4 cm, peso 41,5 kg. E' presente un LED con segnalazione carica residua per avere sottocontrollo l'autonomia durante le lavorazioni. Indicatore cestello pieno. Altezza di taglio regolabile tramite una leva per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore. Avviamento morbido per evitare contraccolpi e lavorare in sicurezza. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Dotato di multi-slot a 4 postazioni in grado di accogliere fino a 4 batterie da 18V, al fine di garantire la massima autonomia. Certificazione IPX4 per utilizzo in presenza di acqua. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Funzione 3 in uno (taglio + cestello + mulching). Fornito senza batterie e caricabatterie. Accessori in dotazione: tappo mulching, deflettore per scarico laterale dell'erba. Vantaggi per l'utente

- Regolazione in altezza con un'impugnatura
- Classificazione IPX4, resistente agli schizzi
- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- I pneumatici di grandi dimensioni ampliano l'area di contatto con il suolo per sostenere prestazioni più elevate durante la corsa su cortile fangoso o accidentato
- Design ottimale della lama per una minore riduzione della velocità di rotazione della lama





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- BI motor: Sì
- Velocità a vuoto: 2300 - 2800 min⁻¹
- Larghezza di taglio: 53,4 cm
- Posizioni di altezza di taglio: 10
- Altezza di taglio: 20 - 100 mm
- Diametro ruota posteriore: 23 cm
- Dimensioni prodotto: 1630 - 1715 x 590 x 990 - 1095 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Capacità raccolta contenitore: 70 L
- Livello pressione sonora: 80,9 dB(A)
- Livello potenza sonora: 91,9 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Diametro ruota anteriore: 23 cm
- Velocità traino: 2,5 - 5,0 km/h
- Giri al minuto (a vuoto): 2300 / 2800 min⁻¹
- Semovente: Sì
- Giri al minuto (modalità silenziosa): 2300 min⁻¹
- Area di taglio con 6,0 ah x 4: 1700 - 2300 m²
- Peso con batteria: 39,0 - 43,5 kg

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

