

di Stanghellini

## Tassellatore - HR2631F



Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l'interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, valigetta.

**HR2631F**



### Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Il mandrino scorrevole con un solo tocco consente cambi di punta facili e veloci
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni

### Specifiche di prodotto





[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

- Impulsi al minuto: 0 - 4600 min<sup>-1</sup>
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 2,4 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 26 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm<sup>2</sup>): 68 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 4 - 18 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Dimensioni prodotto: 385 x 77 x 209 mm
- Max potenza erogata: 550 W
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,9 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 9,2 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 12,4 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

