

di Stanghellini

Tassellatore - HR2631FT12



Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l'interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, mandrino autoserrante, valigetta, valigetta 17 accessori.

HR2631FT12



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Mandrino a sgancio rapido per un rapido cambio di punte per legno e metallo.
- Interruttore elettronico a velocità variabile consente all'operatore di regolare la velocità in base ai materiali o all'applicazione
- Il limitatore di coppia interrompe la rotazione se la punta si inceppa per una maggiore sicurezza





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

protezione del motore

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 800 W
- Velocità a vuoto: 0 - 1200 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4600 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 32 mm
- Diametro max foro in acciaio: 13 mm
- Potenza del colpo: 2,4 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 26 mm
- Capacità di taglio acciaio dolce (fino a 400 n/mm²): 68 mm
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 4 - 18 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Dimensioni prodotto: 385 x 77 x 209 mm
- Max potenza erogata: 550 W
- Livello pressione sonora: 94 dB(A)
- Livello potenza sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 3,1 kg
- Sds-plus compatibile: Sì
- Livello vibrazione, scalpellatura: 9,8 m/s²
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 11,6 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), scalpellatura: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

